



FILtech

Filtry pro TZB
Automatické, na studenou vodu

JUDO JPF-A/TP 3/4" - 2"

**Popis**

Přepážkový filtr na studenou vodu s automatickým proplachem, filtrační nádoba z vysoce kvalitního plastu PN 16, mosazná příruba s přípojovacím šroubením, sendvičové síto složeno z PE podpory, nerezové síto 500 µm a postříbřené jemné síto 100 µm (0,1 mm) s antibakteriálním účinkem, možnost volby porézností 0,03/ 0,32/ 0,5 mm, automatické čištění síta zpětným proplachem dle nastaveného času nebo tlakové ztráty (odsávací hlavice), nepřerušovaná dodávka filtrované vody, odvod vody do otevřeného odpadního systému, výstup na hadici 1/2", pro horizontální i vertikální montáž.

Projektová specifikace

Postříbřené sendvičové nerezové síto s antibakteriálním účinkem, účinný systém čištění pomocí odsávacích hlavic, automatický proplach v cyklech "4 hodiny-8 hodin-den-týden-měsíc", nebo při tlakové ztrátě do 0,25 MPa, nízká tlaková ztráta, nízká spotřeba prací vody, nepřerušovaná dodávka filtrované vody i během proplachu síta, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9001.

Co je součástí dodávky

Viz položky na rozměrovém nákresu.

Obj.číslo	Průtok	Přípojení	Hmotnost	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Provozní tlak	Tlaková ztráta	Teplota	Napětí
JD40102200	4,0 m ³ /h	3/4"	10 kg	180	165	350	165	0,1-1,6 MPa	0,02 MPa	max. 30°C	230 V
JD40102300	4,5 m ³ /h	1"	10 kg	195	165	350	165	0,1-1,6 MPa	0,02 MPa	max. 30°C	230 V
JD40102400	5,5 m ³ /h	1 1/4"	10 kg	230	165	350	170	0,1-1,6 MPa	0,02 MPa	max. 30°C	230 V
JD40102500	16 m ³ /h	1 1/2"	16 kg	252	120	402	205	0,1-1,6 MPa	0,02 MPa	max. 30°C	230 V
JD40102600	17 m ³ /h	2"	16 kg	280	120	402	213	0,1-1,6 MPa	0,02 MPa	max. 30°C	230 V