



FILtech

Filtry pro TZB
Manuální, na studenou vodu

JUDO JPF 3/4"- 2"

**Popis**

Přepážkový filtr na studenou vodu s manuálním proplachem, filtrační nádoba z vysoce kvalitního plastu PN 16, mosazná příruba s přípojovacím šroubením, sendvičové síto složeno z PE podpory, nerezové síto 500 µm a postříbřené jemné síto 100 µm (0,1 mm) s antibakteriálním účinkem, možnost volby poréznosti 0,03/ 0,32/ 0,5 mm, čištění síta zpětným proplachem (odsávací hlavice), nepřerušovaná dodávka filtrované vody, odvodvod vody do otevřeného odpadního systému, výstup na hadici 1/2", pro horizontální i vertikální montáž.

Projektová specifikace

Postříbřené sendvičové nerezové filtrační síto s antibakteriálním účinkem, účinný manuální systém čištění pomocí odsávacích hlavic, nízká tlaková ztráta, nízká spotřeba prací vody, nepřerušovaná dodávka filtrované vody i během proplachu síta, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9001.

Co je součástí dodávky

Viz položky na rozměrovém nákresu.

Obj. číslo	Průtok	Přípojení	Hmotnost	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Provozní tlak	Tlaková ztráta	Teplota
JD40002700	4,0 m ³ /h	3/4"	4 kg	180	280	165	165	0,15-1 MPa	0,02 MPa	max. 30°C
JD40002800	4,5 m ³ /h	1"	4 kg	195	280	165	165	0,15-1 MPa	0,02 MPa	max. 30°C
JD40002900	5,5 m ³ /h	1 1/4"	4 kg	230	280	165	170	0,15-1 MPa	0,02 MPa	max. 30°C
JD40003000	16,0 m ³ /h	1 1/2"	10 kg	252	329	97	205	0,15-1 MPa	0,02 MPa	max. 30°C
JD40003100	17,0 m ³ /h	2"	10 kg	280	329	97	213	0,15-1 MPa	0,02 MPa	max. 30°C