



FILtech

Filtry pro TZB
Manuální, na studenou vodu

JUDO JPF DN 65 - DN100

**Popis**

Přepážkový filtr na studenou vodu s manuálním proplachem, filtrační nádoba z vysoce kvalitního plastu do PN 16, přírubové těleso z šedé litiny PN 10, sendvičové síto složeno z PE podpory, nerezové síto 500 µm a postříbřené jemné síto 100 µm (0,1 mm) s antibakteriálním účinkem, možnost volby poréznosti 0,03/ 0,32/ 0,5 mm, čištění síta zpětným proplachem (odsávací hlavice), nepřerušovaná dodávka filtrované vody, odvod vody do otevřeného odpadního systému přes kulový ventil DN 20 s vnitřním závitem, odkalení přírubového tělesa filtru kulovým ventilem.

Projektová specifikace

Postříbřené sendvičové nerezové filtrační síto s antibakteriálním účinkem, účinný manuální systém čištění pomocí odsávacích hlavic, nízká tlaková ztráta, nízká spotřeba prací vody, nepřerušovaná dodávka filtrované vody i během proplachu síta, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9001.

Co je součástí dodávky

Viz položky na rozměrovém nákresu.

Obj. číslo	Průtok	Připojení	Hmotnost	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Provozní tlak	Tlaková ztráta	Teplota
JD40003200	27 m ³ /h	DN 65	15 kg	240	159	405	0,15-1 MPa	0,02 MPa	max. 30°C
JD40003300	50 m ³ /h	DN 80	27 kg	320	166	475	0,15-1 MPa	0,02 MPa	max. 30°C
JD40003400	70 m ³ /h	DN 100	29 kg	320	176	485	0,15-1 MPa	0,02 MPa	max. 30°C