



## FILtech

Náplňové filtry  
Změkčovací

EURA simplex Pallas CK změkčovací

**Popis**

Plně automatický jednoduchý změkčovací filtr se sólo umístěnou solnou nádobou ke změkčení pitné nebo užitkové vody. Spouštění do regenerace dle průtoku pomocí řídicího ventilu Pallas CK.

**Projektová specifikace**

Regenerace v závislosti na průtoku a tvrdosti vody. Spotřeba soli naregeneraci 130 g/l ionexu, spotřeba vody 7 až 8 l/l ionexu. Dodavatel certifikován dle normy ISO 9001.

**Co je součástí dodávky**

Plovákový ventil, solné dno. Dodávka zahrnuje kompletní funkční celek připravený k instalaci. Uvedení do provozu včetně regenerační tabletové soli na objednání.

**Doporučená dovýbava**

Filtr JUDO se zpětným proplachem.

Obj. číslo	Připojení vstup	Teplota	Provozní tlak	Průtok	Objem
AQ50100600	1"	43 °C	0,2 - 0,8 MPa	2,5 m3/h	30L
AQ50100800	1"	43 °C	0,2 - 0,8 MPa	3,0 m3/h	50L
AQ50101100	1"	43 °C	0,2 - 0,8 MPa	4,6 m3/h	100L