



FILtech

Náplňové filtry
Změkčovací

EURA duplex Pallas CK změkčovací

**Popis**

Plně automatický jednoduchý změkčovací filtr se sólo umístěnou solnou nádobou ke změkčení pitné nebo užitkové vody. Spouštění do regenerace dle průtoku pomocí řídicího ventilu Pallas CK.

Projektová specifikace

Regenerace v závislosti na průtoku a tvrdosti vody. Spotřeba soli naregeneraci 130 g/l ionexu, spotřeba vody 7 až 8 l/l ionexu. Dodavatel certifikován dle normy ISO 9001.

Co je součástí dodávky

Plovákový ventil, solné dno. Dodávka zahrnuje kompletní funkční celek připravený k instalaci. Uvedení do provozu včetně regenerační tabletové soli na objednání.

Doporučená dovýbava

Filtr JUDO se zpětným proplachem.

Obj. č.	Připojení vstup	Teplota	Provozní tlak	Průtok	Objem
AQ50101600	1"	43 °C	0,2 - 0,8 MPa	2,6 m3/h	2 x 50L
AQ50101900	1"	43 °C	0,2 - 0,8 MPa	3,5 m3/h	2 x 100L
AQ50102100	1"	43 °C	0,2 - 0,8 MPa	4,0 m3/h	2 x 150L